

HUILE DE LUBRIFICATION 100 % ORIGINE VÉGÉTALE POUR CHAINES

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'extraits végétaux sans solvants, **non classée comme préparation dangereuse pour l'homme et l'environnement.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- . ETAT PHYSIQUE : Fluide
- . MASSE VOLUMIQUE : 915 g/litre.
- . INFLAMMABILITE : Non classé inflammable
- . POINT D'ECLAIR coupe fermée : Supérieure à 150°C
- . INTERVALLE DE STABILITE PHYSIQUE : De -10°C à + 165°C environ
- . ASPECT : Limpide de couleur légèrement ambrée
- . ODEUR : Faible
- . VISCOSITE : 111 Centipoises Mobile 2, Vitesse 100 T / Min à 21°C
- . TENSION SUPERFICIELLE : 36,8 Dynes / cm
- . TENEUR EN COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS : 0% COV

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide.
- . Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées
- . Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Etaler directement l'huile sur la chaîne à lubrifier

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste.
- De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le contact avec l'épiderme et les yeux.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

DIPROME

355, route de Montargis 45700 Chevillon sur Huillard
Tel : 07.49.34.19.93 - E-mail : diprome45@gmail.com

www.diprome.fr

Révision n° 0 – HJ - 212137