

# SANINET

5511



## NETTOYANT DOUX à FONCTION DÉTARTRANTE POUR ENTRETIEN ROBINETTERIES, SURFACES SANITAIRES et SURFACES POLIES

- Sans émanation de vapeurs
- Agréablement parfumé
- Sans acides libres = agressivité maîtrisée
- Compatible pour les surfaces ou matériaux sensibles aux acides forts
- Facilement neutralisable : non corrosif
- Sans abrasifs : aucun risque de rayer les surfaces

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide viscosifié
MASSE VOLUMIQUE	: 1015 g/l +/- 20 g/l.
RÉACTION CHIMIQUE	: De caractère acide
pH pur	: 2,20 environ
COULEUR	: Vert
ODEUR	: Senteur fraîche de fruits exotiques
TENSION SUPERFICIELLE	: 30,6 dyne/cm

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Sans danger pour le verre, les vitres, les matières plastiques usuelles.

Solubilise les	tartres	oxydes métalliques	salissures grasses, tartres savonneux
	traces d'écoulements d'eau	traces vertes, dépôts d'algues	Dépôts de rouille ou de calcaire

Apporte l'éclat du neuf aux surfaces en

chrome	inoxydable	alliages légers	aluminium anodisé
--------	------------	-----------------	-------------------

En dilution appropriée, avive les

aluminium et alliages	civre et laiton	Zinc oxydés
-----------------------	-----------------	-------------

Rénove les **huisseries, encadrements et garnitures en aluminium anodisé**

Nettoie les surfaces ternies en

Carrelage	Email	Céramique	Marbre
revêtements de sols thermoplastiques (alternance avec l'emploi des nettoyeurs de sols usuels)			
Pierre	Béton	Peintures lessivables	

Quelques exemples de matériels et lieux à entretenir :

sanitaires	salles d'eau	vestiaires
cabines de douches	matériels et surfaces des cuisines	baignoires
lavabos	pommes de douches	robinets

Conçu pour les services de nettoyage et de maintenance dans les

industries	collectivités	services de santé	piscines	hôtels
------------	---------------	-------------------	----------	--------



## MODES ET DOSES D'EMPLOI

Assure l'hygiène et la propreté des surfaces en laissant une odeur fraîche et agréable dans les locaux.

Prêt à l'emploi, pulvériser le produit directement sur les surfaces à nettoyer, laisser agir, activer si nécessaire le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.

Rincer à l'eau claire.



**AVANT**

**APRÈS**



## PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Combinaison de fonctions dégraissantes de caractère non ioniques, d'émulgateurs anioniques fonctions désincrustantes et désoxydantes.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



## RECOMMANDATIONS



### ATTENTION

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### Utilisations réservées aux professionnels

Contient

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l'eau de javel (chlore). Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage.

**Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en marbre poli ou pierre tendre calcaire polie, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.**

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité, concentration de dilution et temps de contact appropriés.**

UFI : MSD1-50EK-400S-WJNP

**Étroit conditions de vente :** Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'exécédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



355, route de Montargis - 45700 Chevillon s/ Huillard  
Tél : 07.49.34.19.93 - diprome45@gmail.com

Ref. 5511  
Révision n° 5  
221020 HJ