

POLYBRILL

A204051



POLISH, LUBRIFIANT, BRILLANTEUR pour MATÉRIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES

- Laisse les surfaces brillantes durablement
- Ne contient pas d'abrasifs. Ne raye pas.
- Hydrophobe : effet dewatering
- Retarde l'accrochage des salissures, poussières sur les surfaces traitées
- Neutre
- Sèche rapidement après application

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide
MASSE VOLUMIQUE	830 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D'ÉCLAIR	Inférieur à 21 °c Afnor coupe fermée.
INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °c, Classe A1
ODEUR	Orange
COULEUR	Incolore
G A Z P R O P U L S E U R	
Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non miscible à l'eau.

Nettoie rapidement les surfaces en plastiques, stratifiés, composites, enlève les poussières, salissures et autres souillures qui ternissent les surfaces.

Agent de glisse, avec effet protecteur, évite les phénomènes d'adhérence.

Redonne et l'aspect du neuf de l'éclat, de la brillance aux surfaces ternies : tableau de bords, capots de machines, garnitures plastiques, surfaces en skaï, stratifiés, etc...

Protège les surfaces en retardant l'adhérence et l'incrustation des salissures, projections d'eau sur les surfaces traitées.

Pour les préparateurs de véhicules, de mobiliers d'occasion pour les ateliers de carrosseries, garages, compagnies et entreprises de transports, les services techniques municipaux, l'industrie, imprimeries, menuiseries, etc...

Sans
silicones



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Bien agiter, avant utilisation l'aérosol utilisable en multiposition.

Pulvériser uniformément sur surface parfaitement sèche à une distance de 15 - 20 cm en couches régulières ou selon le cas imprégner un chiffon propre.

Nettoyer avec le chiffon, afin d'enrober et d'enlever les salissures terminer en frottant, sans pression excessive avec un chiffon légèrement imprégné.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'agent nettoyants, de fonctions protectrice et de brillantage, huile de pieds de bœufs.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS. EUH208 Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées. UFI : N311-V0DC-M00X-JHGC

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Ref. A204051
Révision n° 4
220350 HJ


DIPROME

355, route de Montargis - 45700 Chevillon s/ Huillard
Tél : 07.49.34.19.93 - diprome45@gmail.com