

PISTOGRAISSE 4716



GRAISSE SAVON LITHIUM MULTIUSAGES

- ✓ Application simple et rapide
- ✓ NLGI 2
- ✓ -20°C/+120°C pic à 130°C
- ✓ RESISTANTE A L'EAU
- ✓ Vitesse : moyenne à élevée
- ✓ Charge : modérée

**PRÉSENTATION
CARTOUCHE TUBE DE 400
grammes nets**

Pour pistolet à graisse

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Fluide graisseux
HUILE DE BASE	Huile minérale
ASPECT	Lisse
COULEUR	Jaune clair
GRADE NLGI	2 ASTM D 217
POINT DE GOUTTE	> 190 °C IP 396
Viscosité cinématique à 40°C	110 mm ² /s ASTM D 7152
Viscosité cinématique à 100°C	12 mm ² /s ASTM D 7152
PÉNÉTRATION 60 COUPS	265 -295 (1/10 mm) ISO 2137
SOUDURE 4 BILLES	200 Kg ASTM D 2596
RESISTANCEJET D'EAU à 79°C	< 10% ISO 11009
PLAGE D'UTILISATION(°C)	-20/+120 °C (130°C en pointe)

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc...)

Très bon pouvoir lubrifiant

Onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés.

Très bonne tenue en service dans toutes les conditions de travail

Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression

Bonne protection antirouille et anti-corrosion



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Éliminer les traces anciennes de graisse ou souillures éventuelles à l'aide d'un dégraissant au préalable.

S'utilise à l'état pur sur supports propres et secs, pour l'entretien à l'aide d'un matériel de graissage pneumatique ou à l'aide de pompe à graisse manuelle ou d'applicateur à cartouches.

Étaler uniformément.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation graisseuse prête à l'emploi à base d'huile minérale et de savon lithium.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver hors de la portée des enfants.
L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait de conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectuée, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affectés les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988